

i Destaques do Equipamento

Compacto e eficiente. Possui cabeçote em fibra injetada escamoteável, acelerador rotativo gradativo sem movimentos repetitivos e rotor de vácuo de alta performance. Ideal para manutenção urbana ágil.

MOTORIZAÇÃO & POTÊNCIA

Motor	4 Tempos (Gasolina, sem óleo 2T)
Potência / Cilindrada	1036kw / 37cc
Rotação	6500 RPM (Máxima)
Consumo Médio	0,4 L/hora
Tanque Combustível	600ml

SISTEMA DE ASPIRAÇÃO

Exaustor a Vácuo	210mm x 60mm
Rotor	16 pás x 175mm diâmetro
Mangueira	Flexível 125mm (PVC)
Filtros	Metálico + Feltro 20mm

ESTRUTURA & CHASSI

Material do Chassi	Aço Carbono
Rodas Traseiras	8" Aço Estampado (Pneu c/ câmara)
Roda Dianteira	5" Giratória (Pneu c/ câmara)
Ergonomia	Braço articulado c/ mola e apoio antebraço

+ Alta Autonomia e Durabilidade

Equipamento robusto com sistema de corte no rotor para picar folhas. Livre de fumaça, baixo nível de ruído e vibração. Revestido em borracha (3 lonas trançadas) para maior durabilidade.

ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR

Tipo	4T OHV Horizontal, Monocilíndrico
Potência / Cilindrada	7HP / 196cc
Partida	Elétrica (Bateria 12V 18Ah)
Rotação Máxima	3600 RPM

SISTEMA DE SUCÇÃO E CORTE

Mangueira Sucção	PU 5000mm (Filamento arame zincado)
Diâmetro Tubo	125mm
Rotor	Sistema de corte central para picar folhas
Exaustor	Aspiração direta, Aço carbono

ESTRUTURA E ARMAZENAMENTO

Caixa de Armazenamento	A900 x L800 x C1200 mm (Aço ou Fibra)
Descarga	Porta traseira manual
Rodagem	Dianteira: Câmara / Traseira: Giratórios

◆ Potência Industrial V2

Motor Bicilíndrico V2 de 23HP. Sistema de tração de eixo direto e câmara de exaustão de grande porte. Projetado para acoplamento e trabalhos pesados com alto torque.

MOTORIZAÇÃO V2 HEAVY DUTY

Motor	Horizontal OHV, Bicilíndrico V2, 4T
Potência / Torque	23HP (17KW) / 4.20 torque a 2500rpm
Cilindrada	690cc
Tanque Combustível	40 Litros
Bateria	Moura 12V 18Ah

SISTEMA DE EXAUSTÃO

Câmara de Exaustão	600mm x 250mm
Rotor	500mm com pás retas diagonais (150mm)
Revestimento Interno	Borracha viva trançada (4 lonas)
Sistema Y	Acoplamento para duas mangueiras

DIMENSÕES & PESO

Mangueira Sucção	PU 5000mm (Arame zincado 300mm)
Bica de Descarga	250mm x 300mm Diâmetro
Peso Total	160 KG

Versatilidade Urbana

Desenvolvido para carrocerias diversas. Aspira e tritura resíduos de varrição, capina, feiras livres e plásticos. Possui braço móvel para fixação da mangueira com molas de apoio.

APLICAÇÕES

Tipos de Resíduos	Folhas, Plásticos, Papéis, Resíduos de feiras
-------------------	---

Garantia Mínima	12 Meses
-----------------	----------

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motor	Horizontal, Monocilíndrico, 4T Gasolina
-------	---

Potência Mínima	15 HP
-----------------	-------

Cilindrada / Tanque	420cc / 6.5 Litros
---------------------	--------------------

Partida	Elétrica (Bateria 12V 18Ah)
---------	-----------------------------

ESTRUTURA DE ASPIRAÇÃO

Dimensões Exaustor	600mm (A) x 200mm (L)
--------------------	-----------------------

Revestimento	Borracha trançada de 4mm
--------------	--------------------------

Rotor de Aspiração	Aço 8mm, Diâm. 470mm x 130mm (A)
--------------------	----------------------------------

Mangueira Sucção	300mm (PU 5000mm com anel de aço)
------------------	-----------------------------------

Bica de Saída	200mm (L) x 300mm Diâmetro
---------------	----------------------------

☰ Segurança e Precisão

Sistema de ajuste lateral para corte em ambos os lados e cabeçote porta-escova usinado em AÇO. Possui alavanca de segurança para autodesligamento e saia protetora inferior de borracha.

MOTORIZAÇÃO

Motor	Monocilíndrico 4 Tempos, VCR
Potência	6,5 HP / 196cc
Consumo	0,9 L/h (Tanque de 2 Litros)
Ignição	Eletrônica com controle de rotação

SISTEMA DE CORTE

Cabeçote	Usinado em AÇO com duplo rolamento
Cabos de Corte	06 cabos de aço trançados (16mm)
Intercambiável	Compatível com escovas de aço ou Nylon

CHASSI E SEGURANÇA

Estrutura	Aço Carbono (Tratamento químico + Pintura dupla)
Rodas	8 polegadas (Pneus 3.50 com câmara)
Segurança	Saia de borracha 4 lonas + Travamento automático

Alta Capacidade de Reboque

Carreta rebocável com monoeixo e suspensão de torção. Grande câmara de exaustão (700mm) e sistema de válvulas de gaveta dupla. Inclui kit de sinalização com giroflex e cones.

DIMENSÕES E REBOQUE

Tamanho	Largura 1600mm x Comprimento 3500mm
Suspensão	Torção (sem molejo), Rodas aro 14 Pneus Radiais
Engate	Regulador de altura + 3ª roda ajustável

PERFORMANCE V2

Motor	Horizontal OHV, Bicilíndrico V2, 23HP
Tanque	48 Litros com marcador
Câmara Exaustão	700mm x 300mm (Revestido Borracha 4 Lonas)

DIFERENCIAIS

Sistema Y	Dupla válvulas de gaveta para 2 mangueiras
Correias	Tracionárias Unificadas (Polia canais B-3 V)
Kit Segurança	Giroflex, porta cones, 5 cones inclusos